



121 ANTIFLUX

detergente per schede elettroniche

DESCRIZIONE

Dopo il procedimento di saldatura è noto che si determina un alone o anche una crosta di Flussante che, soprattutto nel campo elettronico ed in particolare nei microcircuiti, può provocare falsi contatti, effetti di ponte oppure a lungo andare può causare effetti di corrosione e pertanto va eliminato.

ANTIFLUX è stato appositamente studiato per la pronta eliminazione di residui di Flussante di qualunque natura (ionico e organico).

Possiede una ben studiata evaporabilità che permette l'uso di uno spazzolino per accelerare la disincrostazione delle parti.

Per velocizzare l'evaporazione dei solventi si consiglia di utilizzare un soffio di aria compressa.

ANTIFLUX si presta anche alla pulizia generica di componenti elettronici ed in particolare delle testine magnetiche. Anche in questo caso lo sporco presente sul disco della testina e sul magnete stesso, viene prontamente eliminato senza danno per le parti in plastica e metallo.

La confezione spray provvista di cannucchia direzionale, garantisce efficacia e sicurezza d'impiego e permette una prelievo parsimonioso del solvente senza inutili spandimenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Liquido /aerosol
Colore	Incolore
Odore	Caratteristico di solvente
Peso molecolare	55,81
Temperatura di autoaccensione	> 270 °C.
Solubilità	Parzialmente solubile in acqua

BENEFITS

Non contiene solventi aromatici, clorurati, benzolo etc.

Non contiene composti classificati nocivi/irritanti etc.

Non contiene idrocarburi alogenati.

La confezione spray non contiene propellenti CFC regolati dal DL 549/92

Non lascia residui, evapora rapidamente.

conforme alla normativa Direttiva 2011/65/EU RoHS II

CONFEZIONE

Confezione	Imballo
Spray 400 mL	12 Pcs
1 litro	12 Pcs
25 litri	1 Pcs

ALCHEMIA di Lorenzo Bandini

Via A. Manzoni 5 26014 Casaleto di Sopra (CR) tel 0373.729194 fax 0373.569962 info@alchemiachimica.com
www.alchemiachimica.com PI 01635350190 CF BND LNZ 94A30F205Z REA CR-189113