



525 ANTIRUGGINE DEWATERING PROTETTIVO METALLI

DESCRIZIONE

Prodotto specialistico per impieghi industriali artigianali; di natura petrolifera è specifico per rimuovere tracce di umidità da superfici metalliche, apparati elettromeccanici in genere. Viene usualmente impiegato in operazioni di protezione antiruggine temporanea, per eliminare da particolari, minuterie metalliche impronte e residui di

fluidi di lavorazione, quali liquidi emulsionabili, fluidi di rettifica etc. Usato per immersione in vasca, o in confezione spray svolge efficacemente la sua funzione antiossidante senza presentare problemi di macchie, attacchi su materie plastiche, gomme vernici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Liquido oleoso
Colore	Paglierino
Odore	Appena percettibile
Densità a 15°C	0.810
Punto infiammabilità	> 98°C
Spessore pellicola	1,5 micron
Potere coprente	60/70 mq /litro

BENEFITS

Non contiene solventi aromatici, benzolo etc.
Non contiene ammine alifatiche olii minerali di classe inferiore a 3 (ACGIH)
Supera le prove della specifica MIL C15074 C SEZ.4.6.4.
Non contiene idrocarburi alogenati.
La confezione spray non contiene propellenti CFC regolati dal DL 549/92

CONFEZIONE

Confezione	Imballo
Spray 400 mL	12 Pcs
Latta 5 kg	
Latta 25 kg	

ALCHEMIA di Lorenzo Bandini

Via A. Manzoni 5 26014 Casaleto di Sopra (CR) tel 0373.729194 fax 0373.569962 info@alchemiachimica.com
www.alchemiachimica.com PI 01635350190 CF BND LNZ 94A30F205Z REA CR-189113