



528 ANTIRUGGINE GRASSO T502

A base di petrolati tecnici è specifico per proteggere dalla ruggine e dall'ossidazione particolari di macchine e manufatti metallici particolarmente esposti alla aggressione degli agenti atmosferici. Lascia sui pezzi trattati una pellicola grassa morbida che protegge da ogni forma di corrosione. E' particolarmente indicato per preservare dalla ruggine meccanismi di meccanica fine, per l'immagazzinamento di pezzi di ricambio, motori marini e particolari per usi nautici etc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Grasso morbido
Colore	Bruno chiaro
Odore	Petrolifero
Densità a 15°C	0.997
Punto infiammabilità	>135°C
Spessore pellicola	5-7 micron
Potere coprente	15-25 mq /litro
Tempo evaporaz. solventi	30/40 min
Test resistenza camera umidostatica UR100%	>1000 h

BENEFITS

Non contiene solventi aromatici , toluolo , benzolo etc.
Non contiene ammine alifatiche olii minerali di classe inferiore a 3 (ACGIH)
Supera le prove idrorepellenza Fed.std 791 3007.1
Non contiene idrocarburi alogenati.
La confezione spray non contiene propellenti CFC regolati dal DL 549/92

PACKAGING / CONFEZIONE

Spray	400mL conf. 12 pz
Latte met.	25L
Lattine met	5L

ALCHEMIA di Lorenzo Bandini

Via A. Manzoni 5 26014 Casaleto di Sopra (CR) tel 0373.729194 fax 0373.569962
info@alchemiachimica.com www.alchemiachimica.com