



535 LAVAMOTORI

Prodotto specialistico fortemente sgrassante, decarbonizzante, per la pulizia di motori, la rimozione di residui catramosi, cerosi, grasso, resine, residui di mastice, di adesivi o collanti, tracce d'asfalto, macchie e tracce di vernici da particolari meccanici, motori auto, macchine utensili, macchinario industriale, compressori, scambiatori, catene industriali macchine stradali movimento terra etc. . Usato puro o diluito con gasolio o acqua può essere spruzzato o impiegato per immersione. Ha un'azione rapida consentendo una agevole rimozione dalle superfici trattate anche di residui particolarmente tenaci o carbonizzati. Può essere risciacquato a pressione con idropultrici o soffiato per eliminare l'eccesso e asciugare i particolari trattati. Ottimo per la pulizia delle armi da fuoco.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Liquido
Colore	Paglierino chiaro
Odore	Caratteristico
Densità a 15°C	0.970
Punto infiammabilità	>80°C
Solubilità	Si emulsiona completamente

BENEFITS

Non contiene solventi quali Trielina, clorurati , toluolo, benzolo etc.
Non contiene idrocarburi alogenati.
Può essere diluito sia con Acqua che Gasolio rapp. 1- 2 a 1-5 (in relazione all'uso)
La confezione spray non contiene propellenti CFC regolati dal DL 549/92

PACKAGING / CONFEZIONE

Latte met.	25L
Latte met.	5L
Spray	400mL

