



# COD 541

## DRY PTFE

### antiadesivo, distaccante al Teflon®

Antiadesivo, lubrificante, scivolante per usi industriali. A base di Cere Fluoro derivate, forma un film lubrificante asciutto, garantendo eccezionali performance in presenza di forti sollecitazioni, elevate velocità, carichi elevati in un ampio intervallo di temperatura ( - 60°C / + 295°C). Trova largo impiego nello stampaggio di elastomeri Hy- Tech, epdm, flurosilicone, etc. e in tutte le applicazioni ove sia richiesto un lubrificante " oil free " di elevate prestazioni. Non sporca non attrae la polvere, è inodore, Indispensabile su meccaniche di precisione, nell'industria ottica, strumentazione medica, industria aerospaziale, e su ogni cinematismo di precisione ove sia necessaria una lubrificazione "pulita" di assoluta inerzia chimica e di eccelsa qualità.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Liquido
Colore	Bianco opaco
Odore	Alcolico
Densità a 15°C	0.765 ± 5
Punto infiammabilità	32°C±5
Coefficiente d'attrito ( Film asciutto)	0.035μ
Essiccazione a ( 20°C).	1-2 min

#### BENEFITS

Non contiene solventi aromatici , clorurati ,benzolo etc.

Non contiene composti classificati Tossico/nocivi etc.

La confezione spray non contiene propellenti CFC regolati dal DL 549/92

#### PACKAGING / CONFEZIONE

Latte met.	25L
Latte met.	5L
Spray	400mL

**ALCHEMIA di Lorenzo Bandini**

Via A. Manzoni 5 26014 Casaleto di Sopra (CR) tel 0373.729194 fax 0373.569962  
info@alchemiachimica.com www.alchemiachimica.com