



**COD 566**

## **OLIO ADESIVO FILANTE**

olio lubrificante espressamente formulato per catene di trasmissione, guide, slitte, ingranaggi fortemente carichi, cinescopi in impianti e macchinario industriale. La particolare additivazione antigoccia, rende il prodotto molto adesivo, evitandone l'espulsione anche in presenza di elevate velocità. Fortemente demulsivo resiste efficacemente in presenza di acqua, vapore, emulsioni lubrificanti etc.. Impiegato su guide o slitte di macchine utensili evita il "cangurismo" garantendo avanzamenti costanti e stabili. penetra agevolmente nelle maglie delle catene anche del tipo con "o-ring" su carrelli elevatori, catene veloci di kart, motocicli, etc.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

|   |            |
|---|------------|
| Colore.....                                 | Paglierino |
| Base.....                                   | Sintetica  |
| Densità A 20°C.....                         | 0.898      |
| Viscosità Cinemat. Mm 2 / Sec.A 40 ° C..... | 680        |
| Punto Di Scorrimento.....                   | -15 °C     |
| Punto D'infiammabilità'.....                | > 260 °C   |

### **BENEFITS**

Prodotto Non Contiene Composti Classificati Tossico/Nocivi Etc.  
Presenta Spiccate Qualità Antigoccia, Aderisce Ai Particolari Lubrificati.  
La Confezione Spray Non Contiene Propellenti Cfc Regolati Dal DI 549/92il

### **PACKAGING / CONFEZIONE**

|             |       |
|-------------|-------|
| Fusti met.  | 205L  |
| Latte met.  | 25L   |
| Lattine met | 5L    |
| Spray       | 400MI |

### **CONFORME ALLE NORMATIVE DELLA DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU**