



567 LUBRI PTFE

olio lubrificante sintetico "PTFE added"

Espressamente formulato per la lubrificazione "high tech" di macchinari industriali, impianti nell'industria alimentare, nella lavorazione delle bevande, nel settore lattiero-caseario lavorazioni delle carni, industria del freddo etc. La bassa tensione superficiale del lubrificante consente una alta penetrazione negli organi di lubrificare veicolando microparticelle di ptfе (politetrafluoroetilene) che garantiscono un superiore effetto lubrificante in condizioni estreme di carico, alta velocità, dilavamento, temperatura, aggressione chimica etc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE	BIANCO VELATO
BASE	ESTERE SINTETICO
DENSITA' A 20°C	0.896
VISCOSITA' CINEMAT. mm ² / sec. A 40 ° C	32
100 ° C	15
PUNTO DI SCORRIMENTO	-70 ° C
PUNTO D'INFIAMMABILITA'	> 260 ° C

BENEFITS

Non Contiene Solventi Né Composti Classificati.

La Confezione Spray Non Contiene Propellenti Cfc /Hcfc Regolati Dal Dl.549/92

La Confezione Spray È Dotata Di Speciale Valvola A 360° Che Né Consente L'uso Anche Capovolta.

PACKAGING / CONFEZIONE

Latte met.	25L
Latte met.	5L
Spray	400mL

ALCHEMIA di Lorenzo Bandini

Via A. Manzoni 5 26014 Casaleto di Sopra (CR) tel 0373.729194 fax 0373.569962
info@alchemiachimica.com www.alchemiachimica.com