

## **570 UNIVERSAL GREASE**

a base di Saponi di Litio Complex 2

### **DESCRIZIONE**

Grasso chiaro a base di saponi di litio espressamente formulato per la lubrificazione " Long-life" di organi meccanici, ingranaggi fortemente caricati, cinesismi in impianti e macchinario industriale. La particolare additivazione, rende il prodotto unico anche in presenza di elevate velocità dell'organo lubrificato e in presenza di polvere e contaminanti. Fortemente demulsivi resistono efficacemente in presenza di acqua, vapore, emulsioni lubrificanti etc. Impiegato nella lubrificazione su macchine utensili evita il "cangurismo " garantendo avanzamenti costanti e stabili.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Classificazione NLG	2
Colore	Bianco
Aspetto	Pomatoso
Penetrazione a 25°C (ASTM D-217)	265-295
Punto goccia °C (ASTM D-566)	>190°C min
Viscosità olio base a 40°C (ASTM D 445)	175-200 cSt
Temperatura di utilizzo	Da -30 a +160°C
Protezione dalla corrosione	Senza corrosione

### **BENEFITS**

Non contiene composti classificati Tossico-Nocivi

Non contiene nitriti, borati, etc.

nella confezione spray non contiene propellenti dannosi per l'ozono Regolati dal DL 549/92

### **CONFEZIONI**

Spray 400 ml	12 Pz
Lattina 5 kg	2 pz
Lattina 20 Kg	1 pz