



570 UNIVERSAL GREASE (GRASSO A BASE DI LITIO)

DESCRIZIONE

Grassi chiari EP espressamente formulati per la lubrificazione " Long-life "di organi meccanici, ingranaggi fortemente caricati, cinesismi in impianti e macchinario industriale. La particolare additivazione , rende i prodotti unici anche in presenza di elevate velocità dell'organo lubrificato e in presenza di polvere e

contaminanti. Fortemente demulsivi resistono efficacemente in presenza di acqua, vapore , emulsioni lubrificanti etc. Impiegati nella lubrificazione su macchine utensili evitano il " cangurismo " garantendo avanzamenti costanti e stabili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Thickening agent	Lithium complex Alu	Lithium complex	Lithium complex
NLGI Classification	3	2	1
Texture	smooth	smooth	Soft grease
Colour	Brown	Brown	Brown
Penetration worked (60cls) ASTM D 217	220-250	265-295	310-340
Dropping point °C ASTM D 566	195°C min.	190 °C min.	185 °C min.
Viscosity base oil at 40°C ASTM D 445	175-200 cSt	175-200 cSt	175-200 cSt
Operating temperature °C	-25 up to +165	-30 up to + 160	-35 up to +150
Protect. against corrosion ASTM D 1473	without corrosion	without corrosion	without corrosion

BENEFITS

Non contengono composti classificati Tossico-Nocivi

Non contengono nitriti, borati etc.

il prodotto nella confezione spray Non contiene propellenti dannosi per l'ozono Regolati dal DL 549/92

CONFEZIONE

Confezione	Imballo
Spray 400mL	12 Pcs
Latta 5kg	
Latta 20kg	

ALCHEMIA di Lorenzo Bandini

Via A. Manzoni 5 26014 Casaleto di Sopra (CR) tel 0373.729194 fax 0373.569962 info@alchemiachimica.com
www.alchemiachimica.com PI 01635350190 CF BND LNZ 94A30F205Z REA CR-189113