

572 GRASSO AL RAME

DESCRIZIONE

572 è un grasso lubrificante al Rame di alta qualità per la lubrificazione industriale in presenza di alti carichi e alte temperature. Usato su cuscinetti lenti, piani di scorrimento, supporti etc. nell'industria della ceramica, mineraria, siderurgica e nell'industria del vetro, risolve con eccellenti risultati ogni problema di lubrificazione allungando gli intervalli di rilubrificazione e riducendo i tempi

di manutenzione. 572 è prodotto con Rame lamellare di elevata purezza con olio base di alta qualità e saponi complessi di Litio.

- Eccellente protezione antiruggine
- Eccellente stabilità alle alte temperature
- Buona resistenza al dilavamento
- Assenza di residui di carbonizzazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Thickening agent

Texture

Colour

NLGI classification

Penetration worked ASTM D-217 60 strokes

Dropping point °C ASTM D-566

Viscosity base oil at 40°C ASTM D-445

Operating temperature °C

Water resistance

Complex lithium soap

smoot

Light Copper

2

265-295

>200°C

245 cSt

-30 up to 200°C

Good

CONFEZIONE

Confezione	Imballo
Spray 400 mL	12 Pcs
Latta 5 kg	
Latta 20 kg	

ALCHEMIA di Lorenzo Bandini

Via A. Manzoni 5 26014 Casaleto di Sopra (CR) tel 0373.729194 fax 0373.569962 info@alchemiachimica.com
www.alchemiachimica.com PI 01635350190 CF BND LNZ 94A30F205Z REA CR-189113