



## 574 GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO

### DESCRIZIONE

574 è un grasso speciale sviluppato per la lubrificazione di macchine e organi meccanici che operano in condizione di carichi estremi di lavoro. 574 è un grasso prodotto con speciali saponi di litio complesso e Bisolfuro di Molibdeno che assicura estreme capacità lubrificanti. L' MoS<sub>2</sub> in presenza di estreme pressioni reagisce legandosi permanentemente alle superfici metalliche

lubrificate. Presenta eccezionale stabilità in condizioni gravose di carico. La particolare additivazione rende il 574 unico per lubrificazioni in estreme condizioni: alti carichi, sollecitazioni gravose, elevate temperature di lavoro anche in presenza di contaminanti, acqua etc. Il 574 presenta una struttura pomatosa di facile pompabilità e applicazione.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Thickening agent	Complex lithium soap
NLGI Classification	3
Texture	Smoot
Colour	Black
Penetration worked (60cls) ASTM D 217	220-245
Dropping point °C ASTM D 566	>180°C
Viscosity base oil at 40°C ASTM D 445	250-300 cSt
Operating temperature °C	-25 up to +200
Water washout 1h-80°C ASTM D 1264	max 1%
Protect. against corrosion ASTM D 1473	Without corrosion

*Non contengono composti classificati Tossico-Nocivi*

*Non contengono nitriti, borati etc.*

*Il prodotto nella confezione spray Non contiene propellenti dannosi per l'ozono Regolati dal DL 549/92*

### CONFEZIONE

Confezione	Imballo
Spray 400mL	12 Pcs
Latta 5kg	
Latta 20kg	

ALCHEMIA di Lorenzo Bandini

Via A. Manzoni 5 26014 Casaleto di Sopra (CR) tel 0373.729194 fax 0373.569962 info@alchemiachimica.com  
www.alchemiachimica.com PI 01635350190 CF BND LNZ 94A30F205Z REA CR-189113