



COD 576

GRASSO DI SILICONE

Pasta pomatosa grassa a base di olio Metilpolisilossanico con addensanti inorganici. Trova largo impiego nel settore elettroimpianti per il trattamento isolante degli isolatori ceramici di alta tensione; in ambito ferroviario-tranviario in molteplici applicazioni per isolare e garantire protezione a giunti di accoppiamento; in telefonia per isolare dall'umidità ed evitare dispersioni; nel settore lavorazione della gomma viene impiegato per isolare e proteggere dall'ossidazione e dall' invecchiamento le parti esposte a radiazioni luminose e ossidate dal contatto con ossigeno. E' inerte verso tutti i materiali sintetici usualmente impiegati in industria

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE	Trasparente
ASPETTO	Pasta grassa
CONSISTENZA NLGI	2/3
BASE	Infusibile
DENSITA' A 20°C	0.996
PUNTO DI SCORRIMENTO	-55 °C
PUNTO D'INFIAMMABILITA'	non infiammabile (la confezione spray contiene propellenti infiammabili)

BENEFITS

non contiene solventi né composti classificati.
prodotto con ingredienti ammessi FDA listed active 21CFR 178.3570
la confezione spray non contiene propellenti cfc /hcfc regolati dal dl.549/92

PACKAGING / CONFEZIONE

Spray 400 ml (conf 12 pz)
lattina da 1 kg (conf. 6 pz)
lattina da 5 kg (conf. 2 pz)

CONFORME ALLE NORMATIVE DELLA DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU